

NOUVEAU MODÈLE !

SOUFFLEUSE P-620-60-JD3 POUR SÉRIE 3000

RÉDUCTEUR 2000/540

ATTACHE RAPIDE COMPATIBLE

LARGEUR DE TRAVAIL : 60"

COULEUR STANDARD : VERT



SOUFFLEUSE P-620-52TC POUR JD TERRAINCUT™ SÉRIE 1500, MODÈLES 1570 À 1585

RÉDUCTEUR 2000/540

ATTACHE RAPIDE COMPATIBLE

LARGEUR DE TRAVAIL : 52"

COULEUR STANDARD : VERT



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE		P-620-52TC	P-620-60-JD3
Puissance recommandée	(ch PdF)	20 - 30	20 - 35
Largeur de travail	po. mm	52" 1321	60" 1524
Hauteur de coupe	po. mm	30" 762	30" 762
Hauteur de coupe couteaux latéraux (Opt. CL)	po. mm	39 1/2" 1003	39 1/2" 1003
Catégorie d'attache		John Deere Terrain Cut	John Deere Série 3000
Diamètre du tambour	po. mm	24" 609	24" 609
Profondeur du tambour	po. mm	9" 229	9" 229
Ceinture du tambour		Acier de qualité supérieure	Acier de qualité supérieure
Nombre de pales du rotor		4	4
Diamètre de l'arbre du rotor	po. mm	1 1/4" 32	1 1/4" 32
Hauteur - centre du rotor	po. mm	15" 381	15" 381
RPM du rotor		540 RPM	540 RPM
RPM requis à la prise de force du tracteur		2000 RPM	2000 RPM
Nombre de vis sans fin		1	1
Diamètre de la vis sans fin principale	po. mm	16" 406	16" 406
Roulement - cage de fonte ductile	po. mm	1" 25	1" 25
Chaîne d'entraînement - vis sans fin principale		50	50
Nombre de boulons de cisaillement		1 au rotor et 1 à la vis	1 au rotor et 1 à la vis
Réducteur de vitesse		2000/540 inclus	2000/540 inverseur inclus
Arbre de commande inclus		6N 2000 RPM	6N 2000 RPM
Couteaux latéraux optionnels		Acier de qualité supérieure	Acier de qualité supérieure
Couteau du bas		3/8" x 2 1/2" non réversible	3/8" x 2 1/2" non réversible
- Option semi-industriel en Hardox 450		SIT1-52	SIT1-60
- Option Tivar		TV-52	TV-60
- Option acier inoxydable		SST-52	SST-60
Patins ajustables	Ajustement rapide	Acier de qualité supérieure	Acier de qualité supérieure
- Option Hardox 450		PHD-4872	PHD-4872
- Option acier inoxydable		PST-4872	PST-4872
Chute	Semi-industrielle	PSIG-5472-TC	PSIG-5472
Rotation chute	Avec moteur hydraulique	MLH-125	MLH-125
Angle max. de rotation de chute	Rotation par moteur hydraulique	196°	270° à 345° ajustable
Antifriction pour chute		Anneau	Anneau
Défecteur de chute	Cylindre hydraulique	25TR04	25TR04
Couleur (incluant couche d'apprêt)		Vert	Vert
Support de rangement		✓	✓
Poids incluant chute PSIG	lbs kg	790 359	810 368

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



ON S'ATTACHE À LA PERFORMANCE



Les Machineries PRONOVOST INC.

260, Haut du Lac Sud (route 159), St-Tite, Québec, Canada, G0X 3H0

Tél.: (418) 365-7551 Fax: (888) 652-9270

ventes@pronovost.qc.ca • www.pronovost.qc.ca

Imprimé au Canada 11/2024

